
SERIA 5D KEYLINE



DEUTZ-FAHR

5070D Keyline – 5080D Keyline
5090D Keyline – 5100D Keyline



NOWE MODELE 5D KEYLINE. PROSTY, BUDŻETOWY CIĄGNIK KOMPAKTOWY.



Modele Serii 5D Keyline charakteryzuje duża uniwersalność i wszechstronność. Gama obejmuje cztery modele. Wszystkie wyposażono w nowoczesny silnik FARMotion, który w zależności od modelu generuje moc w zakresie od 65KM (48kW) do 97KM (71kW). Co ważne, jest to bardzo ekonomiczna jednostka napędowa. W konstrukcji wykorzystano elektronicznie sterowany układ wtryskowy Common Rail z ciśnieniem maksymalnym 2000 bar, układ recyrkulacji spalin oraz katalizator utleniający DOC, nowy wentylator ze sprzęgłem Visco. Całość uzupełnia nowoczesny filtr powietrza PowerCore. Oferta wyposażenia zawiera dwie wersje napędu - obydwie z pięciobiegową, mechaniczną skrzynią: 15+15 lub 30+15 przełożeń. Obydwie przekładnie pozwalają na jazdę z prędkością 40 km/h przy obrotach silnika zredukowanych do 1870 obr./min. Seria 5D Keyline posiada napęd na cztery koła i 100% blokadę mechanizmów różnicowych, które sterowane są elektro-hydraulicznie za pomocą przycisków. Uniwersalność ciągnika zwiększa zastosowanie pompy hydraulicznej o wydajności 50 l/min, która podaje olej do maksymalnie trzech obwodów montowanych z tyłu ciągnika. Podnośnik tylny oferuje udźwig do 3500 kg. Ciągnik posiada trzy prędkości tylnego WOM, w tym prędkości ECO. Nowa kabina zapewnia dużą przestrzeń wnętrza, jest komfortowa i ergonomiczna. Duża powierzchnia szyb gwarantuje doskonałą widoczność dookoła ciągnika, szeroko otwierane drzwi i unoszone koło kierownicy ułatwiają zajęcie miejsca za kierownicą. We wnętrzu zastosowano schemat kolorystyczny przyrządów sterowniczych znanych z innych modeli DEUTZ-FAHR.



Silnik FARMotion z układem wtryskowym Common Rail 2000 bar, układem oczyszczania spalin z EGR i DOC.



Nowy wentylator silnika ze sprzęgłem Visco oraz wydajny filtr powietrza PowerCore.



Prawa konsola z dźwigniami sterowania układem napędowym, hydrauliką i WOM.



Napęd na cztery koła i blokada mech. sterowane przyciskami. Duży kat skrętu kół 55 stopni. Hamulce na cztery koła.




Hydraulika z wydajną pompą 50 l/min, maksymalnie 3 obwody, podnośnik tylny 3500 kg, trzy prędkości WOM.




Nowa, komfortowa kabina. Wysoka ergonomia sterowania, duża przestrzeń, opcjonalny szyberdach.

DANE TECHNICZNE		SERIA 5D KEYLINE			
		5070	5080	5090	5100
SILNIK					
Norma emisji spalin		Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIB
Model silnika		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cylindry / pojemność	il./cm3	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887
Turbo, Intercooler		●	●	●	●
Moc maksymalna (ECE R120) przy 2000 obr/min	kW/KM	48 / 65	55,4 / 75	65 / 88	71 / 97
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr/min	kW/KM	48 / 65	55,4 / 75	61,6 / 84	67,3 / 92
Moment maksymalny przy 1600 obr/min	Nm	292	342	354	369
Wzrost momentu	%	41	43	32	27
Elektroniczne sterowanie silnika		●	●	●	●
Zbiornik paliwa	litry	90	90	90	90
UKŁAD NAPĘDOWY					
Rewers mechaniczny, zsynchronizowany		●	●	●	●
Skrzynia 5-biegowa 15+15 z trzema zakresami (40ECO)		●	●	●	●
Skrzynia 5-biegowa 30+15 z reduktorem (40ECO)		○	○	○	○
Napęd na cztery koła i blokada mech. sterowane przyciskami		●	●	●	●
Hydrauliczny układ hamulcowy przyczep		○	○	○	○
WOM TYLNY					
Sterowanie mechaniczne		●	●	●	●
WOM 540/540ECO		●	●	●	●
WOM 540/540ECO/1000		○	○	○	○
WOM synchro		○	○	○	○
PODNOŚNIK TYLNY					
Mechaniczny podnośnik tylny		●	●	●	●
Udźwig podnośnika (std/opcja)	kg	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500
Wydajnośc pompy hydraulicznej	l/min	50	50	50	50
Liczba obwodów z tyłu		2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
KABINA					
Deska rozdzielcza z wyświetlaczem		●	●	●	●
Regulowane koło kierownicy		●	●	●	●
Klimatyzacja		○	○	○	○
Szyberdach		○	○	○	○
WYMIARY I WAGI					
...z kołami przednimi		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
...z kołami tylnymi		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"	420/70 R30"
Rozstaw osi (A)	mm	2100	2100	2100	2100
Długość (B)	mm	3860	3860	3860	3860
Wysokość (C) od tylnej osi do dachu kabiny	mm	1820	1820	1820	1820
Wysokośc z kabiną (D)		2470	2470	2495	2495
Szerokość (E)	mm	1795	1795	1882	1882
Masa	kg	3200	3200	3200	3200
Maksymalna masa dopuszczalna	kg	5200	5200	5200	5200

Dział Marketingu i Komunikacji - kod 308.8580.8.4-1. - 01/19 ciagreen





Dane techniczne i ilustracje mają charakter poglądowy. DEUTZ-FAHR dążąc do oferowania produktów najlepiej spełniających oczekiwania użytkowników zastrzega prawo do wprowadzania modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania.

= standard O= opcja – niedostępne

Więcej informacji u dealerów lub na stronie deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR jest marką Grupy SDF

DEUTZ FAHR